

## PUZZLE EASY INTERLOCKING

### 1 - Descrizione

Le piastre Puzzle sono ideali per la creazione di aree training, soprattutto in quegli spazi dove si ha la necessità di posare una pavimentazione training senza l'utilizzo di collanti.

Il prodotto attenua rumori e vibrazioni causati dalla caduta di pesi ed attrezzi, offrendo una barriera protettiva che preserva sia l'integrità della superficie sottostante che quella degli attrezzi utilizzati.

Facile da trasportare ed installare grazie al suo formato ad incastro, questo prodotto è richiesto prevalentemente per aree funzionali o cross-training.

### 2 - Materiale

La superficie è composta da granulo di gomma agglomerato con collante poliuretano.

### 3 - Aspetto

La superficie risulta lievemente porosa grazie all'utilizzo di gomma con granulometria fine che permette un effetto visivo lineare mantenendo il livello di grip che caratterizza il prodotto.

### 4 - Caratteristiche

Facile da trasportare, installare e pulire. Resistente all'usura ed esente da manutenzione.

### 5 - Installazione

Posa su superficie piana tramite incastro, non necessita di incollaggio.

### 6 - Manutenzione e Pulizia

Il prodotto non richiede particolari accorgimenti manutentivi, risulta possibile lavare la superficie con normali detersivi per pavimenti o prodotti per la sanificazione. In caso di caduta di sostanze liquide asciugare e rimuovere tempestivamente eventuali macchie. La pulizia con acqua calda e sapone permette di rimuovere grassi e sostanze oleose.

I metodi comunemente utilizzati per la pulizia di questa superficie sono, l'utilizzo di scopa o aspirapolvere per pulire da polvere e sporco superficiale e l'utilizzo di panno in cotone umido o mocio per la pulizia di fondo.

## 7 – Specifiche Tecniche

| <i>SPessori DISPONIBILI</i> |                       |                      |                     | <i>m2/pallet</i> |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Larghezza (mm)</b>       | <b>Lunghezza (mm)</b> | <b>Spessore (mm)</b> | <b>Peso (Kg/mq)</b> |                  |
| 1000                        | 1000                  | <b>10</b>            | 9,8                 | 100              |
| 1000                        | 1000                  | <b>15</b>            | 14,6                | 65               |
| 1000                        | 1000                  | <b>20</b>            | 19,6                | 50               |

**Aspetto** : piastra piana, realizzata con granulo di gomma.

**Densità** : circa 980 Kg/m3.

**Caratteristiche** : Resistente all'usura e dotato di proprietà isolanti.

**Tolleranze** : lunghezza / larghezza / spessore: +/- 1mm

**Posa** : pavimentazione ad incastro – non necessita di incollaggio.

**Confezione** : pallet fasciato 105 x 105 x 120 cm.





**CENTER**



**EDGE**



**CORNER**

I prodotti e le relative specifiche tecniche sono soggette a periodici aggiornamenti e revisioni.

Metem S.r.l. si riserva in ogni momento la facoltà di modificare le caratteristiche descritte in questo documento.

La versione più recente della scheda tecnica è sempre disponibile sul sito [www.dotile.it](http://www.dotile.it)